

NATURE IMPACT® ROOF

DRIFT & VEDLIGHOLDELSPLAN



HOLD DIT SEDUMTAG SUNDT

For at forebygge og undgå skader på sedumtaget og sikre at taget forbliver sundt og frodigt bør du gennemlæse denne drifts- og vedligeholdelsesplan.

OBS! Planen skal overholdes for at opretholde den 5-årige garanti.

Et sedumtag varierer meget hen over årstiderne, men som tommelfingerregel skal nedenstående være opfyldt:

Sedumbeplantningen skal være tæt og sammenhængende. Inden for en 1 x 1 meter ramme skal sedumplanter som minimum dække 80 % af vækstlaget.

Sporadisk ukrudt accepteres. Større sammenhængende områder af ukrudt opfylder dog ikke tilstandskravet. Taget skal være frit for affald og større samlinger af blade fra omkringliggende træer.

SKAL VI DRIFTE & VEDLIGEHOLDE DIT TAG?

NATURE IMPACT tilbyder at udføre drift & vedligehold af dit sedumtag.

Du er velkommen til at kontakte os på Tlf. 65 98 22 23 eller mail@natureimpact.com for et tilbud.

TAGEFTERSYN

GENERELT:

For at forebygge og undgå skader på sedumtaget og sikre at taget forbliver sundt bør du gennemlæse denne drifts- og vedligeholdelsesplan. Planen skal overholdes for at opretholde den 5-årige garanti.

Et sedumtag varierer meget hen over årstiderne, men som tommelfingerregel skal nedenstående være opfyldt:

Sedumbeplantningen skal være tæt og sammenhængende. Inden for en 1 x 1 meter ramme skal sedumplanter som minimum dække 80 % af vækstlaget.

Sporadisk ukrudt accepteres. Større sammenhængende områder af ukrudt opfylder dog ikke tilstandskravet. Taget skal være frit for affald og større samlinger af blade fra omkringliggende træer.

NATURE IMPACT tilbyder at udføre drift & vedligehold af dit tag. Du er velkommen til at kontakte os på **tlf. 65 98 22 23** eller **mail@natureimpact.com** for et tilbud.

Tageftersynet foretages ila. foråret

SEDUMPLANTER:

I tilfælde af skader kan en omgående afhjælpning være nødvendig. Der bør i midlertidig altid foretages en langsigtet vurdering af skaden og dennes afhjælpning.

På taget bør hvert eftersyn indeholde en gennemgang hvor taget efterses for ukrudt. Ukrudt og lign. fjernes inklusivt rødder. Større mængder blade, fjernes sammen med eventuelle fremmedlegemer som sten, flasker, søm, nytårsrækker og lignende.

Brønde og hætter efterses og manglende bladfang og topstykker isættes. Tagrender og indvendige afløb efterses/rengøres.

Tageftersynet foretages ila. foråret

SEDUMPLANTER:

Vækstlaget ses efter for fysiske skader, døde pletter, usædvanlig plantevækst og nedslidning. Det vurderes hvorvidt forringelsen skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra udluftningskanaler, skadedyr eller andet.

Der efterses for huller i vækstmediet under de årlige eftersyn. Fugle/dyr eller gangtrafik kan flytte materiale og skabe huller i vækstlaget. Disse skal udjævnes/efterfyldes. Sne på taget er ikke et problem for sedumplanterne. Sne bør kun fjernes, hvis der er risiko for den underliggende konstruktion.

Der må IKKE anvendes salt/urea eller lignende produkter.

Sedumplanterne regulerer sig i antal over tid.

Afhængig af placering, vind, salt og skyggepåvirkning vil artsantallet af sedumarter falde i løbet af de første år, og stabiliserer sig der.

VEDLIGEHODELSE

UDBEDRING - VÆKSTLAGET:

Mindre pletter med manglende plantevækst reparerer ved klippe stiklinger fra sedumplanterne andetsteds fra og fordele på pletten.

Ved større reparationer kan det være nødvendigt evt. at udskifte modulet. Det anbefales ved større reparationer at rådføre sig med Nature Impact A/S.

UDBEDRING - VÆKSTMEDIET:

Ved konstatering af huller i vækstmediet under de årlige eftersyn skal disse udjævnes/efterfyldes med vækstmedie fra Nature Impact A/S.

TAGAFVANDINGS- ANLÆG:

Generel vedligeholdelse: Årligt eftersyn af tagbrønde.

Oprensning som følger: Ved rengøring af tagbrønde demonteres bladfanget og tagbrøndene renses omhyggeligt for diverse fremmedlegemer såsom blade, kviste, småsten og eventuelt andet, således at udløbet er helt rent for snavs.

Det er vigtigt at bladfanget genmonteres. Bladfanget presses omhyggeligt på plads i afløbsskålen, så det ikke kan fjernes.

Eftersynet skal foretages minimum 1 gang årligt.

GØDSKNING

Taget skal gødes med langsomvirkende gødning, som f.eks. Multicote med 6 måneders virkning. Ved forkert gødsning kan der ske udvaskning af gødningsstoffer og skader på vegetationen.

For at opretholde bedste levevilkår for planter, anbefales det at gøde 2 gange årligt på tage i kystnære områder samt sydvendte hældningstage over 14 grader.

Ved første gang gødning anvendes:

Multigro NPK 18-3-15, 2,4 mg, langtidsv. 40g/m²

Udbringning sker bedst med en håndholdt spreders der sikrer en ensartet udbringning.

Ved anden gang gødning anvendes:

Multigro NPK 18-3-15, 2,4 mg, langtidsv. 40g/m²

Ved udbringning af gødning undgå at ramme tilstødende bygningsdele.

OBS! Er der ikke udført drift og vedligehold af Nature Impact, skal der hvert år indsendes dokumentation på service ellers fratager garantien.

Du kan indberette drift og vedligeholde på:
natureimpact.com/vedligeholdelses-skema/

Der skal gødes 2 gange årligt:

- første ila. foråret

- anden gang ila. starten af efteråret

VIND

For at sikre et sundt og velfungerende rodnet på planterne er det essentielt at ovenstående gødsning gennemføres efter anvisningen, således at sammengroningen ikke kompromitteres.

Ligeledes skal det sikres at modulerne har fuld jord til jord kontakt og at det grønne tag lukker tæt op mod kantafslutninger og op-kanter.

FÆRDELSE PÅ TAGET

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed.

Undgå at træde på kantinddækninger ved færdsel på taget.

Undgå færdsel på taget i frostvejr, da planterne ved færdsel i frostvejr kan tage varig skade.

Generelt må der kun være færdsel på taget i forbindelse med drift og vedligehold.

HÅNDVÆRKERE PÅ TAGET

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materialerester etc.

VANDING

Sedum er tørketolerante planter. I perioder med høj varme, og ingen regn over flere uger går planterne ind i en dvaletilstand, hvor de kan se visne og livløse ud. Så snart der kommer vand/regn igen vil de live op og blive grønne.

Har man ived længevarende tørkeperioder mulighed for at vande sit tag, vil planterne holde sig frodige og flotte. Det er specielt i perioden lige efter montagen og på stejle syd- og vestvendte tagflader vanding vil være gavnligt.

I perioder med høj varme.

STED/NAVN:

DATO FOR ETABLERING AF SEDUMTAG:

PRODUKT (sæt kryds):

Nature Roof 60 mm Nature Roof 80 mm

Evergreen Roof Custom Made Roof

DATO FOR SENESTE TAGEFTERSYN/SERVICE:

SERVICE OMFATTER FØLGENDE (Sæt kryds i skemaet for det udførte arbejde):

Ja Nej

Tagafvandingsanlæg rensat

Ja Nej

Sedumtaget er gødet
(Multigro NPK 18-3-15, 2,4 mg, langtidsv. 40g/m²)

Ja Nej

Ukrudt fjernet

Ja Nej

Større huller med manglende
sedum skal udbedres

UDFØRT AF (BLOKBOGSTAVER):

MAILADRESSE:

TELEFON:

**OBS!!! Der medsendes 2 - 6 billeder af sedumtagets stand til
mail@natureimpact.com, mærk emnefeltet med sted/ navn på sedumtaget**

UNDERSKRIFT: