









VIND-GUIDELINES

NATURE IMPACT® ROOF 60 MM

Dette skema er baseret på vindlast svarende til et hastighedstryk på 24 m/s, som er **gældende i Danmark på nær den jyske vestkyst.**

Terrænkategori		I	II	III	IV	
Fladt tag <u>med</u> murkrone						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)		19 (5)	34 (9)	50 (24)	50 (48)	
Fladt tag <u>uden</u> murkrone						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)		11 (5)	20 (9)	47 (24)	50 (48)	
Saddeltag, positiv hældningsvinkel						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)	5° hældning	14 (3)	26 (6)	50 (16)	50 (34)	
	15° hældning	50 (7)	50 (13)	50 (33)	50 (50)	
	30° hældning	50 (27)	50 (45)	50 (50)	50 (50)	
Saddeltag, negativ hældningsvinkel						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)	-5° hældning	4 (3)	8 (6)	21 (16)	42 (34)	
	-15° hældning	3 (2)	6 (4)	16 (12)	34 (25)	
	-30° hældning	50 (7)	50 (13)	50 (33)	50 (50)	

Dette skema er baseret på vindlast svarende til et hastighedstryk på 27 m/s, som er gældende i en zone på 25 km fra den jyske vestkyst.

Terrænkategori		I	II	III	IV	
Fladt tag <u>med</u> murkrone						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)		6 (2)	13 (4)	31 (12)	50 (26)	
Fladt tag <u>uden</u> murkrone						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)		4 (-)	8 (3)	21 (9)	44 (19)	
Saddeltag, positiv hældningsvinkel						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)	5° hældning	5 (-)	10 (3)	26 (9)	50 (19)	
	15° hældning	50 (3)	50 (6)	50 (16)	50 (33)	
	30° hældning	50 (9)	50 (16)	50 (39)	50 (50)	
Saddeltag, negativ hældningsvinkel						
Maks bygningshøjde i meter (uden sammengroning)	-5° hældning	2 (-)	4 (-)	11 (9)	23 (19)	
	-15° hældning	- (-)	3 (2)	9 (6)	19 (15)	
	-30° hældning	40 (3)	50 (6)	50 (16)	50 (33)	