

# DATABLAD

## NATURE IMPACT WALL

### Växtmodul

Höjd:	170 mm
Bredd:	1200 mm
Djup:	120 mm
Vikt, vatten mättat:	ca. c
Material:	1 mm, aluminium
Brandklass:	A2-s2,d0
Ljudabsorption:	Klasse C

### Monteringskinner

Höjd:	2380 mm
Bredd:	96 mm
Djup:	30 mm
Material:	2 mm, aluminium

Nature Impact Wall® basmodul kan anpassas i storlek efter det specifika projektet.

### Systemet:

Systemet består av följande delkomponenter: Aluminiummodul med tillväxtmedia och erosionsskydd, upphängningsprofiler, droppslang och styrslang, plantering, ränna för uppsamling av överflödigt bevattningsvatten, kontrollskåp, täckprofiler.

### Användningsområde:

Nature Impact Wall® kan användas på alla väggar som tål en belastning på min. 60 kg/m<sup>2</sup>

### Bevattningssystem:

Ovanför varje 4 modul monteras en droppslang som via ett styrrör ansluts till ett styrsåp i teknikrummet. Styrsåpet innehåller följande delkomponenter: Nätanslutning styrning som möjliggör fjärrstyrning av bevattningstider och intervall, gödselblandare med 5l gödseltank, återflödesskydd, bevattningstimer och magnetventiler.

### Följande gödselmedel används i bevattningsvattnet:

Konventionell vattenlöslig NPK 18-2-15 + Mg + mikrovit.



**Tillväxtmedia:** Tillväxtmedia är ett molarbaserat tillväxtsubstrat som inte bryts ned med tiden.

### Plantering:

Modulen planteras med 37-46 plantor per m<sup>2</sup>. Växterna kan planteras i en blandning eller grupperas efter önskemål. Den mest harmoniska väggen uppnås genom en växtsammansättning av 5-7 sorter.

### Växtvalg:

Se [www.natureimpact.com/sv](http://www.natureimpact.com/sv) för inspiration, eller kontakta oss för utskick av aktuell växtlista.

### Drift och underhåll:

Nature Impact Wall måste skötas professionellt under de första två åren av Nature Impact och tillköpas separat. D&U innehåller: Byte av dåliga växter, beskärning, genomgång av bevattningsintervall och justering av gödseltillförsel.

### Leveansperiod:

Endast projektleveranser