

### Nature Impact Roof®



| Vækstmediets fysiske         | FLL Reference                          |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Modulmål:                    | 535 x 405 mm                           |
| Højde grundmodul:            | 40 mm                                  |
| Højde vækstlag:              | ca. 60 mm tungt                        |
| Total byggehøjde:            | ca. 60 mm tungt + planter              |
| Vægt fuld vandmættet:        | ca. 70-75 kg/m <sup>2</sup>            |
| Vandtilbageholdelse:         | ca. 25 l/m <sup>2</sup>                |
| Afløbskoefficient iflg. FLL: | C = 0,6 op til 15°<br>C = 0.7 over 15° |

**Grundmodul indeholder erosion sikring.**

#### Anvendelsesområde:

Tage med hældning fra 0 til 20 grader.  
Ved hældninger over 10 grader skal der monteres støtteprofiler

#### Krav til tagkonstruktion:

Ifølge leverandørs anvisninger

#### Plastbakke/Drænmateriale

100% ReCycled REPET Plast

#### Vækstmedie:

Vækstmedie er testet og følger gældende tyske FLL guidelines.

#### System:

Dansk designet Nature Impact Roof® modul 60/25 tungt. Systemet består af følgende delkomponenter: Plastbakke, vækstmedie samt beplantning.

#### Beplantning:

Indeholder min. 12-15 tørketolerante sedumtyper ved levering.

Ca. 4 af disse er naturligt forekommende i den danske natur afhængig af det valgte system.  
Min 90% dækkende ved levering.

**Planteliste:** Kan rekvireres hos Nature Impact

#### Garanti:

5 års plantegaranti samt 5 års systemgaranti. Drift og vedligehold er nødvendig for at opretholde garanti.

#### Drift og vedligehold:

Taget skal tilses 1-2 gange årligt.  
For komplet drift og vedligeholdelsesmanual kontakt Nature Impact på [www.natureimpact.com](http://www.natureimpact.com)

#### Leveringsperiode:

Hele året – med undtagelse i frostvejr