



Objekt:	
Objekt nr.:	Utfört av:

Omfattning/plats:

Entreprenör:

Leverantör: Nature Impact A/S
Sdr. Højrupvejen 130
5750 Ringe
Tel: +4565982223
mail@natureimpact.com

Material: Nature Impact Roof 60/25, 80/35/120/65

Driftsanvisningar:

Byggnadsår..... :
Underhållsintervall..... : minst 1 gång per år
Första underhåll..... : Förstkommande mars/april
Första gödsling..... : Förstkommande mars/april

Dokumentation:

ROOF

Loggbok skickas in en gång per år för att upprätthålla 5-årsgarantin.

Loggboken skickas till:

mail@natureimpact.com

Inspektion:

Takinspektion – allmänt:

Takinspektionen genomförs i mars/april.

I händelse av skador kan omgående reparation vara nödvändig.

Man bör dock alltid genomföra en långsiktig utvärdering av skadan och eventuella korrigerande åtgärder.

Varje inspektion av taket bör omfatta en genomgång angående hur man ser efter taket när det gäller oönskad vegetation. Oönskad vegetation avlägsnas, inklusive rötter.

Större mängder blad avlägsnas tillsammans med eventuella främmande föremål som sten, flaskor, spik, nyårsraketer och liknande.

Brunnar och hättor inspekteras och bladfångare och toppstycken som saknas ersätts. Takrännor och invändiga avlopp inspekteras/rensas.

Takinspektion – Sedumväxter:

Växtlagret inspekteras för tecken på fysiska skador, döda fläckar, osedvanlig växtlighet och nedslitning.

Man utvärderar huruvida försämringen har orsakats av gångtrafik, kemiska avfallsprodukter från ventilationskanaler eller annat.

Man letar efter hål i växtmaterialet under den årliga inspektionen. Fåglar/djur eller gångtrafik kan flytta material och skapa hål i växtlagret. Sådana hål ska utjämnas/efterfyllas.

Snö på taket innebär endast ett viktproblem och bör endast avlägsnas såvida det föreligger en risk för den underliggande konstruktionen.

Man får **INTE** använda salt/urea eller liknande produkter.

Takavvattningsanläggning:

Allmänt underhåll:

Takbrunnar ska inspekteras minst 1 gång per år.

ROOF

Underhåll:

Reparation – Växtlagret:

Mindre ytor med avsaknad av växtlighet repareras genom att flytta växtmaterial från ett annat ställe till ytan. Vid större reparationer kan det eventuellt vara nödvändigt att byta ut modulen. Vid större reparationer rekommenderas det att man rådfrågar Nature Impact A/S.

Reparation – växtmaterialet:

Vid konstaterande av hål i växtmaterialet vid den årliga inspektionen ska dessa utjämnas/efterfyllas med växtmaterial från Nature Impact A/S.

Takavvattningsanläggning:

Allmänt underhåll:

Takbrunnar ska inspekteras minst 1 gång per år.

Påföljande rensning:

Vid rengöring av takbrunnar nedmonteras bladfånet och takbrunnarna rensas noggrant från främmande föremål som blad, kvistar, småsten och eventuellt annat, så att utloppet är helt fritt från smuts.

Det är viktigt att bladfånet återmonteras.

Bladfånet trycks på plats ordentligt i avloppsskålen, så att det inte kan avlägsnas.

Gödsling:

Gödsling ska genomföras 1 gång per år, i övergången mellan mars/april. Taket ska gödulas med långsamt verkande Multicote-gödningsmedel. Vid felaktig gödsling kan det inträffa bortspolning av gödselämnen och skador på vegetationen.

Man bör gödsla med 6 månaders Multicote.

Mängd:

Multicote: 5 kg /100 kvm.

Utspridningen sker bäst med en handhållen spridare som säkerställer jämn spridning.

Under spridningen får man inte stöta emot intilliggande byggnadskomponenter.

Vid frågor, kontakta Nature Impact A/S, tel.: +46 709 85 99 37

Vind:

För att säkerställa ett friskt och välfungerande rotnät för växterna är det mycket viktigt att ovanstående gödsling genomförs enligt anvisningarna, så att sammanväxandet inte äventyras. På samma sätt ska det säkerställas att modulerna har fullständig jord-till-jord-kontakt och att det gröna taket ligger an tätt mot kantavslutningar och uppåtkanter.

ROOF

Förflyttning på taket:

All förflyttning på taket bör genomföras med mjuka skor och försiktighet. Undvik att kliva på kantbeslag vid förflyttning på taket. Undvik förflyttning på taket vid frystemperaturer, eftersom växterna kan ta skada om man trampar på dem vid frystemperaturer. Generellt bör det endast ske förflyttning på taket i anslutning till drift och underhåll.

Hantverkare på taket:

Om det har varit hantverkare på taket för att utföra arbete på andra byggnadskomponenter, bör takytan inspekteras för eventuella skador, materialrester, osv.

ROOF

Loggboksnr.:**Lb. Nr.**

Underhåll av:

Sedumtak

Arbetet angår:

- 1: Takinspektion - allmänt
- 2: Takinspektion - sedumtak
- 3: Takinspektion - takavvattningsanläggning
- 4: Underhåll – sedumtak
- 5: Gödsling sedumtak.

Metod och omfattning:

Arbete angående	Datum för utförande	Anmärkningar

ROOF